

Akcesoria



	Sterownik RGB 24 przyciski	Sterownik RGB 44 przyciski	Sterownik RF20 20 przycisków	Sterownik RGB z pilotem dotykowym	Ściemniacz LED z pilotem
Typ	RGB	RGB	RGB	RGB	Jednokanałowy
Napięcie wejściowe/ Moc maksymalna	DC 12V	DC 12V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V
Maksymalne obciążenie	DC 12V R:2A G:2A B:2A MAX 72W	3x4A MAX 144W	3x4A MAX 144W	DC 12V/ DC 24V R:6A G:6A B:6A MAX 216W/432W	8A 96W
Rodzaj sterownika	IR (7-8 m)	IR (>15m)	RF (>20 m)	RF (>20 m)	RF (<50m)
Wymiary pilota	83 x 50 mm	125 x 57 mm	85 x 50 mm	55,5 x 113,5 mm	57 x 30 mm
Zasilanie pilota	CR2025	CR2025	CR2025	3 x AAA	27A



Zastosowanie	Złączki do taśm LED	
	do taśm RGB	do taśm jednobarwnych
Szerokość	10 mm	8 mm
Długość	10 cm	10 cm
Zawartość opakowania	5 sztuk	5 sztuk
Model	EC79051	EC79052



Zastosowanie	Kostki do żarówek		
	GU10 LED oraz halogenowe	MR16/G5.3/G4 LED oraz halogenowe	G9 LED oraz halogenowe
Oprawa	ceramiczna	ceramiczna	ceramiczna
Długość przewodu	100 mm	90 mm	150 mm